



AUTOLAVEUSE A POSITION DEBOUT
PERFORMANCES, QUALITE ET
FIABILITE



AUTOLAVEUSE A POSITION DEBOUT, MANIABLE ET FACILE A UTILISER

La Nilfisk SC1500 est une autolaveuse autoportée à position debout innovante offrant une efficacité supérieure en raison de sa facilité d'utilisation associée à la performance, la qualité et la fiabilité.

La SC1500 porte la facilité d'utilisation à un tout autre niveau grâce à sa compacité et la position debout de l'opérateur qui permet une excellente visibilité.

L'affichage intuitif sur le tableau de bord facilite la manipulation pour l'opérateur même lors d'une première utilisation. La taille compacte de la SC1500 ainsi que sa direction mobile lui confèrent une maniabilité exceptionnelle.

En raison de sa facilité de manipulation et son faible niveau sonore, la SC1500 est le choix idéal pour les lieux publics sensibles au bruit tels que : les établissements de santé, les établissements scolaires, les bureaux, les restaurants, les magasins et supermarchés ainsi que les centres sportifs.

Comme toutes les machines Nilfisk, elle a été conçue en fonction de vos besoins. Une excellente ergonomie, des commandes simples et intuitives réduisent la fatigue et nécessitent un minimum de formation. Elle vous fera gagner du temps et réduira vos coûts.

- Facilité d'utilisation et maniabilité excellente grâce à la position debout de l'opérateur
- Système "One Touch" marche/arrêt et deux niveaux de pression de brosse pour un nettoyage efficace et une meilleure performance si besoin
- Tableau de bord intuitif pour gérer les différents paramètres de nettoyage selon les conditions et le type de sols
- Le réservoir de 44 litres de capacité combiné avec le mode de débit d'eau ECO offre jusqu'à 75 minutes de nettoyage
- Une touche "mode silence" pour les lieux sensibles au bruit
- Jusqu'à 3 heures et demie d'autonomie batterie avec en option un chargeur embarqué pour plus de productivité
- Respect de l'environnement et réduction des coûts grâce au système Ecoflex (en option)



Un faible encombrement malgré une largeur de nettoyage de 51 cm combinant ainsi performances et excellente manœuvrabilité



Deux niveaux de pression de brosse, la 1ère pour un nettoyage standard et la 2ème pour les applications où une performance de nettoyage supérieure est nécessaire



Le tableau de bord intuitif, le bouton "one touch" et le menu simple d'utilisation font de la SC1500 une auto-laveuse facile à utiliser y compris pour des opérateurs novices



Faible niveau sonore pour une utilisation en journée dans des lieux sensibles tels que les écoles ou les hôpitaux, etc



Réservoir de 44 litres permettant un temps de travail de 75 minutes

FIABILITE ET SERVICE APRES-VENTE : LA SOLUTION A VOS BESOINS EN TERMES DE DISPONIBILITE ET PRODUCTIVITE

L'ambition de Nilfisk est de vous apporter une solution globale : des machines fiables et productives associées à un service performant.
Nous proposons des formules de service préventif et curatif répondant à l'ensemble des besoins de nos clients. Nos différents contrats sont les suivants :

Contrat TOTAL

Une solution complète incluant la location de la machine. Ce contrat offre au moins 4 visites de maintenance par an voire plus en fonction des besoins spécifiques du client + l'entretien à un coût fixe défini. La solution optimale pour les clients ayant besoin d'un nettoyage quotidien important. La main-d'œuvre, les frais de déplacement, les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

Contrat FULL/EQUILIBRE

Un pack offrant au moins 4 visites de maintenance par an + l'entretien. La solution idéale pour les clients ayant un recours quotidien aux solutions de nettoyage. La main-d'œuvre, les frais de déplacement et les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

Contrat SERVICE

Ce pack offre deux à quatre visites de maintenance préventive par an. La main-d'œuvre et les frais de déplacement sont inclus. Intervention sous 24 à 72 H.

Contrat SUR MESURE

Un contrat adapté en fonction des besoins et des exigences du client. Intervention sous 24 à 72 H.

Largeur de nettoyage de 51cm et deux niveaux de pression de brosse (23/30 kg) pour des performances maximum

Réservoir de 44 litres permettant une excellente productivité

Le système EcoFlex optimise durant 60 secondes les performances de nettoyage, en augmentant la quantité de détergent, la pression de brosse, le débit d'eau et la puissance d'aspiration si nécessaire.

Changement des lamelles de l'embouchure sans outil



Démarrage rapide et pratique

Les quatre paramètres de nettoyage : dosage chimie, pression de brosse, débit d'eau et aspiration sont activés par un seul bouton et contrôlés grâce à un écran graphique LCD

Ecran de contrôle graphique avec zones d'information différentes pour les fonctions de transport et de nettoyage

Centre de gravité bas pour une bonne stabilité et une meilleure sécurité. Plateau de brosse protégé par un châssis anti-chocs pour une meilleure fiabilité

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Description	Unité	SC1500
Tension	V	24V
Puissance nominale	W	492
Puissance moteur de brosse	W	380
Puissance moteur	W	280
Niveau sonore (à 1,5 m)	dB(A)	63.33 (60.8)
Rendement théorique/réel	m²/h	2438/1707
Largeur de nettoyage	mm	510
Vitesse max (AV/AR)	km/h	4,8/3,5
Réservoir de solution/récupération	litre	44/46
Pression de brosse	kg	23/30
Vitesse de rotation de la brosse	tr/mn	140
Temps de fonctionnement max	h	3.5
Taille du compartiment batterie	mm	457x455x274
Longueur x largeur x hauteur (sans raclette)	cm	123x61x133
Poids net	kg	161
Poids en fonctionnement	kg	326

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable

NILFISK
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 COURTABOEUF Cedex
Tél : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
Email : info.fr@nilfisk-advance.com
www.nilfisk.fr

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50
Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com

Nilfisk-Advance AG
Ringstraße/Industrie Stelz
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : 0041 71 923 84 44
Fax : 0041 71 923 52 83
www.nilfisk.ch



Nilfisk
trusted since 1906